

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | | | | | | | | | | |

第 1 题 早期计算机内存不够大，可以将字库固化在一个包含只读存储器的扩展卡中插入计算机主板帮助处理汉字。

第 2 题 神威·太湖之光超级计算机是中国自主研制的超级计算机，在全球超级计算机TOP500排行榜中多次荣膺榜首。

第 3 题 C++表达式 `int(3.14)` 的值为 3。

第 4 题 C++语句 `cout << (2, 3, "23")` 的输出为 2, 3, 23。

第 5 题 C++的循环语句 `for (int i = 0; i < 10; i += 2)` 表示 i 从 0 开始到 10 结束但不包含 10，间隔为 2。

第 6 题 C++表达式 `('1' + '1')` 的值为 '2'。

第 7 题 在C++语言中，`do-while` 循环不可能导致死循环，但 `while` 有可能。

第 8 题 在下面的C++代码中，由于循环中的 `continue` 是无条件被执行，因此将导致死循环。

```
for (int i = 1; i < 10; i++) continue;
```

第 9 题 在C++代码中，不可以将变量命名为 `cout`，因为 `cout` 是C++的关键字。

第 10 题 C++是一种高级程序设计语言。